

Prusa i3 MK3S+

- [Druckblechauswahl im Hauptmenue !](#)
- [Filament](#)
- [Handbuch](#)
- [Düsenwechsel](#)
 - [Schritte beim Düsenwechsel](#)

Druckblechtauswahl im Hauptmenue !

Bitte im Hauptmenue des Prusa immer das jeweilig verwendete Blech vor dem Druck wählen !


Da die Bleche verschiedene Materialstärken besitzen, ist die Druckbetthöhe (Z-Kalibrierung der ersten Schicht) je Blech unterschiedlich voreingestellt. Bei falscher Vorwahl kann die Düse daher das Blech beschädigen.

Eine gute Übersicht bieten folgende Artikel:

- [Prusa Druckblech guide](#)
- [Prusa Filamentguide](#)

Im MLAB stehen aktuell folgende Bleche zur Verfügung:

Glattes PEI-Blech (Standard) "TF-21"



Strukturiertes,
pulverbeschichtetes Blech "TL-
21" TX (TeXtur)

[Wie man auf ein pulverbeschichtetes Blech druckt](#)

TL-21

Heatbed Steel Sheet by PRUSA3D.COM

Infoanzeige +
Vorheizen →
Drucken von SD →
>Stahlblec[TL-21TX]

Filament

[Filamentguide online](#)

Enthält nützliche und wichtige Hinweise zu Druckbettvorbereitung, Bettblech und Materialeigenschaften !

Material [?]	Printing with enclosure [?]	Dry box recommended [?]	Hardened nozzle required [?]	Nozzle temperature (+-10 °C) [?]	Bed temperature (+-10 °C) [?]	Printable on powder coated sheet [?]	Printable on smooth PEI sheet [?]	Printable on satin sheet [?]	Soluble with common solvents [?]	Heat deflection temperature (avg. °C) [?]	Impact resistance Charpy (kJ/m ²) [?]	Tensile strength (Mpa) [?]	Price [?]
PLA [?]	(15) No	No	No	210 - 215 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗				
PETG [?]	(8) No	No	No	230 - 270 °C	90 °C	✓	! with glue stick	✓	✗				
PETG HT [?]	(1) No	No	No	270 °C	110 °C	✓	! with glue stick	✓	✗				
ASA [?]	(2) Yes recommended	No	No	260 - 265 °C	95 - 110 °C	! with glue stick	! with glue stick	✓	✓				
ABS [?]	(5) Yes recommended	No	No	240 - 255 °C	110 °C	! with glue stick	! with glue stick	✓	✓				
PC (Polycarbonate) [?]	(2) Yes recommended	No	No	270 - 275 °C	115 °C	! with glue stick	! with glue stick	✓	✗				
CPE [?]	(1) No	Yes	No	275 °C	90 °C	✓	! with glue stick	✓	✗				
PVA / BVOH [?]	(2) No	Yes	No	195 - 215 °C	60 °C	✓	✓	✓	✓				
HIPS [?]	(1) No	No	No	220 °C	110 °C	✓	✓	✓	✓				
PP (Polypropylene) [?]	(1) Yes	No	No	220 °C	100 °C	✗ not recommended	! with PP tape	✓	✗				
Flex [?]	(5) No	Yes	No	230 - 260 °C	50 - 85 °C	✓	! with glue stick	! with glue stick	✗				
nGen [?]	(1) No	No	No	240 °C	90 °C	✓	! with glue stick	✓	✗				
Nylon [?]	(3) Yes recommended	Yes	No	250 - 270 °C	75 - 90 °C	! with glue stick	✗ not recommended	! with glue stick	✗				
Composite materials [?]	(7) -	-	Yes	240 - 285 °C	75 - 110 °C	-	-	-	✗				
Wood / metal filled [?]	(7) No	No	-	190 - 220 °C	60 °C	✓	✓	✓	✗				
PVB [?]	(1) No	No	No	215 °C	75 °C	✗ not recommended	✓	✓	✓				


Handbuch

[Handbuch, Unterlagen, Forum etc.](#)

Düsenwechsel

Schritte beim Düsenwechsel

1. Filament entladen
2. Druckkopf nach oben fahren Z-Achse bewegen -> 200
3. Düse auf 285 °C heizen: Einstellungen -> Temperatur -> Düse
4. Heizblock von unten mit Drahtbürste von Filament-Resten reinigen
5. Düse rausschrauben mit 7 mm Imbus-Schrauber !! Dabei Heizblock mit Kombizange festhalten !!
6. Neue Düse reinschrauben
7. Filament laden
8. Z-Kalibrierung 1. Schicht
9. Düsen-Durchmesser einstellen: Einstellungen -> HW-Einstellungen -> Düse
10. Düsen-Durchmesser am memo board einstellen:



11. Neuen Düsen-Durchmesser im Prusa-Slicer einstellen: Druckereinstellungen -> Extruder 1 -> Düsendurchmesser

Der im Prusa-Slicer eingestellte Düsen-Durchmesser wird ja in den G-Code geschrieben. Der Drucker überprüft dann, ob der am Drucker eingestellte Düsen-Durchmesser identisch ist, ansonsten gibt es eine Fehlermeldung.



Fertig